

Nivelador ALLEN ENGINEERING ROLLER SCREED®

Nivelador de rodillo para concreto Allen de 24 pies RTF-EPU de gasolina está disponible en un motor Honda GX50 de 4 tiempos y 2.5 hp. Portátil y potente, la regla de rodillo para concreto Allen RTF-EPU es el terminador de golpe rápido perfecto para pavimentar, especialmente para aplicaciones de concreto permeable.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largos disponibles	3.00 mts - 3.70 mts - 4.30mts - 7.00mts
Manija de control	velocidad variable.
Cantidad de operadores	2
Asas	giratorias, para facilitar su uso
Almacenamiento	Fácil almacenamiento
Motor	Honda GX 50
Tipo de motor	OHV de 4 tiempos refrigerado por aire
Carburador	Tipo de flotador
Sistema de encendido	Magneto transistorizado
Sistema de arranque	Retroceso
Sistema de lubricación	Salpicadura forzada
Filtro de aire	Semi seco
Kit de contrapeso en el extremo	Sin alimentación (opcional)
Caja de cambios	300 RPM de alta velocidad
Caballetes plegables	Para ambos extremos
Mango de control de velocidad variable	Si
Mango giratorio	Si (para facilitar su uso y almacenamiento)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Nuestras acabadoras de tubos de rodillos accionadas por motor son reglas de rodillos autónomas, livianas y altamente maniobrables. Junto con el motor Honda GXH50, estas unidades logran el equilibrio perfecto entre portabilidad y potencia para un enrasado de concreto rápido y preciso.