

RODILLO COMPACTADOR HUSQVARNA LP 6500I

El rodillo dúplex LP 6500 I completamente hidráulico es otra respuesta que da testimonio de nuestra determinación. Es la máquina perfecta para trabajar en capas delgadas de suelo granular y asfalto con fácil maniobrabilidad. La alta fuerza centrífuga y la velocidad del LP (equipo diésel) le permiten hacer más en menos tiempo.



FUNCIONAMIENTO EFICAZ E ININTERRUMPIDO

El manillar con sistema de amortiguación de vibraciones cuenta con un control de vibración fácil de usar. Permite activar y desactivar la vibración de forma más fácil para que pueda trabajar durante más tiempo. Los frenos hidráulicos con función de frenado automático facilitan el manejo y mejoran la seguridad.

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Marca	Husqvarna
Modelo	LP 6500I
Modelo de motor / motor	Kohler KD15-441NE26 / Diésel
Potencia	5.6 kW
Peso operativa	681 Kg
Frecuencia	61 Hz
Fuerza centrífuga	20 kN
Velocidad,	60 km (adelante) / 38 km (retroceso)
H/A Manejo de vibración	4.0 m/s ²
Ancho de tambor	650 mm

ELEVACIÓN PESADA CON FACILIDAD

El marco de protección de servicio pesado está equipado con una argolla de elevación de un solo punto para facilitar el transporte.

BAJOS NIVELES DE VIBRACIÓN

Rodillo de doble tambor empuñadura amortiguadora de vibraciones. Fácil de manejar. El tope de empuje es estándar

GRAN MOTOR

Motor potente con bajo consumo de combustible y bajas emisiones. También dispone de un contador de horas y un indicador de aceite para disfrutar de un control óptimo y alerta de aceite para un control óptimo.

LARGA VIDA ÚTIL

El enfriador de aceite hidráulico incorporado prolonga la vida útil de los componentes y aumenta la confiabilidad en condiciones difíciles y calurosas.