

ALISADORA HUSQVARNA MCT 36

MCT 36 ofrece una buena relación calidad-precio y es ideal para áreas de menos de 500 m², lo que reduce el tiempo necesario para terminar el trabajo. Esta paleta está bien equilibrada y se puede controlar sin esfuerzo en una amplia gama de velocidades. MCT 36 hará que su proceso sea más eficiente y mejorará el acabado de la superficie del hormigón. El motor gira las paletas a través de la caja de engranajes y el mecanismo de embrague. Las paletas giratorias se deslizan sobre la superficie del hormigón de curado diseñado para ser utilizada en el acabado de hormigón de curado.



 Husqvarna

CARACTERÍSTICAS

Esta máquina se ha diseñado y construido con arreglo a las últimas normas de seguridad globales. El equipo está diseñado para eliminar los riesgos en la medida de lo posible y garantizar la seguridad del operario mediante las barreras de protección y el etiquetado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Husqvarna
Modelo	MCT 36
Marca del motor	Husqvarna HH 270MP
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigeración forzada por aire, OHV
Potencia máxima	9.0 HP a 3600 rpm
Potencia nominal	8.0 HP a 3600 rpm
Torque máx	17.7 Nm a 2500 rpm
Cilindrada	270 cm ³
Alerta de aceite	Si
Filtro de aire	Doble elemento
Combustible	6,0 L
Capacidad de aceite	0.95 L
Aspas	4
Peso	89 Kg