

SOLDADOR HYUNDAI T2.HYMIG200

Adecuado para fabricantes, granjeros, mecánicos domésticos, técnicos móviles y entusiastas del bricolaje, el HYMIG-200 es un buen todoterreno para soldar con un tamaño de alambre aplicable de 0,8 mm de flujo o 1,0 mm de núcleo sólido. El HYMIG-200 cuenta con arranques de alta frecuencia que permiten golpes de arco suaves.



HYUNDAI
POWER PRODUCTS

CARACTERÍSTICAS

La corriente de soldadura (salida) del HYMIG-200 se puede regular dentro del rango de 50-190 amperios, lo que lo hace ajustable para adaptarse a la soldadura de diferentes materiales y espesores de acero. Los accesorios incluyen portaelectrodos con cable de 2 m, abrazadera de tierra con cable de 1,5 m, martillo picador y cepillo de alambre, lo que hace que el HYMIG-200 sea extremadamente rentable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada (V)	230 V
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Poder de entrada (KVA)	7.2 KVA
Corriente de entrada (A)	-
Corriente y voltaje de salida	-
Corriente de salida (A)	190 A
Voltaje sin carga (V)	65 V
Ciclo de trabajo (%)	35% @ 190A (MIG) 35% @ 140A (MMA)
Eficiencia (%)	85 %
Factor de poder (cosφ)	0,73
Rango de corriente de salida probada (Amps)	50-190
Clase de protección	-
Clase de aislamiento	-
Medidas (mm)	540x320x405
Peso neto (kg)	20 kg