



[www.tecnamaq.com.pe](http://www.tecnamaq.com.pe)

## MAKITA GA4540C

- Nueva gama de mini amoladoras. Comodidad para el usuario, ya que reducimos considerablemente las vibraciones que recibe, rediseño de carcasa de engranes durable.
- Nuevo diseño de los engranajes y el cabezal que los hacen más duraderos.
- Cuerpo estrecho muy ergonómico para un agarre más seguro y cómodo para el usuario.
- El nuevo muelle absorbe las vibraciones y alivia el golpe cuando se engancha el disco.
- La duración de las escobillas aumenta un 40%.

## Características

- Botón de bloqueo más robusto.
- Arranque suave para evitar altos picos de tensión en el arranque y por seguridad del usuario. Velocidad variable para ajustar las Rpm a las necesidades del material trabajado.
- Limitador de corriente que interrumpe el paso de corriente cuando hay sobrecargas y así protege al motor.
- Rediseño de carcasa de engranes durable.
- Caja de engranaje duradera rediseñada para un mecanismo de bloqueo del eje mejorado.
- El mejor agarre de cañón ergonómicamente posible con perfecta circunferencia, tamaño y forma se ajusta a la mano del usuario para un manejo más cómodo.

**Makita**



## Especificaciones técnicas

Marca	Makita
Modelo	GA4540C
Potencia	1.400 W
R.P.M.	2.800 - 11.000 Rpm
Diámetro de disco (máx.)	115 mm
Inserción	M14
Peso según EPTA	2,5 Kg
Longitud del cable	4 m
Dimensiones. LxAnxAI	303 x 130 x 116 mm
Velocidad variable (dial)	Si
Arranque suave	Si
Electrónica constante	Si
Sistema anti - restart	Si
Bloqueo del eje	Si
Sistema SJS	Si
Emisión de vibración	6,00 m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Presión sonora	86,00 dB(A)
Potencia sonora	97,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)